AERO XL

OLIO PER COMPRESSORI AD ARIA A LUNGA DURATA (SERIE 394)

AERO XL è un olio sintetico per compressori ad aria che garantisce una lunga durata del fluido anche in condizioni ambientali estreme.

AERO XL è ideale anche per i compressori soggetti a pesanti depositi carboniosi e lacche, mantenendoli puliti.

È compatibile con un'ampia gamma di oli per compressori ad aria, consentendo una facile sostituzione del fluido senza lavaggio.

Applicazioni

- Compressori rotativi a vite.
- Compressori a pistoni (alternativi).
- Compressori centrifughi.

Temp. di scarico	Ore durata fluido
< 90	16.000
90 - 100°C	14.000
100 - 110°C	12.000

Vantaggi

- Formulazione Aero a lunga durata.
- Rimuove i depositi carboniosi e le lacche.
- Sostituisce la maggior parte dei lubrificanti per compressori ad aria OEM e aftermarket.
- Soddisfa i requisiti DIN 51506 VDL.
- Contribuisce a ridurre la temperatura di esercizio.
- Aiuta a mantenere pulito il compressore.
- Eccellente protezione dall'usura.
- Buona separazione dell'acqua.
- Resiste alla contaminazione chimica.
- Resiste alla formazione di schiuma, eccellenti proprietà di rilascio dell'aria.
- Eccellente protezione contro la corrosione e la ruggine.

Tabella di compatibilità

Fabbricante	Denominazione prodotto
Aluchem	Alusynt CE-32, Alusynt CE-46, Alusynt CE-68
Anderol	465, 495, 496, 497, 3032, 3432, 46-Supreme, 3046, 3067, 4068, 3468, BDC-32, BDC-46, BDC-68, Premium Plus, S-32, S-46, S-68S-46, S-68
Atlas Copco	Roto-Extreme, Roto Extend, GA-4K
Compair	Complube-10, CSX-20, CS-100, CS-150, CS-200, CSX-20, SSL-38, SSL-46+, SSL-50
Curtis	RS-1000, RS-2000, RS-8000, RS-12000

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
Tel. (+39) 071.7950558 | www.renox.com | renox@renox.com

AERO XL

OLIO PER COMPRESSORI AD ARIA A LUNGA DURATA (SERIE 394)

Tabella di compatibilità

Fabbricante	Denominazione prodotto
CPI	4601-32, 4601-46, 4601-68, 4100-32, 4100-68
Fuchs	Renolin 503, Renolin Cool+
Gardner Denver	Aeon BIO, Aeon CL, Aeon PG, Aeon 800, Aeon AC-HC, Aeon 2000, Aeon 4000, Aeon 5000, Aeon 9000SP, Aeon 9000TH
Lubriplate	Syn Lube 32, Syn Lube 46, Synac-32, Synac-46, Synac-68, Syncool 32, Syncool 46
Ingersoll-Rand	Pro-Tec, SSR Coolant, SSR Ultracoolant, Ultra Plus
Kaeser	S-320, S-460, S-680, M-460
Kluber/Summit	SH-46, DSL-32, DSL-46, Supra-32, Supra Coolant, Ultima, Sierra-32, Sierra-46
Lubrication Engineers	6401, 6402, 6403, 6801, 6802, 6803, 9032, 9046, 9068
Mobil	Rarus SHC 1024, Rarus SHC 1025, Rarus SHC 1026, Rarus 424, Rarus 425, Rarus 426, Rarus 824, Rarus 825, Rarus 826
Palatek	Palatek AFX-32, Pallube-32, Palasyn-45
Petro Canada	Compro-32, Compro-68, Compro E 46, Compro E 68, Compro Synthetic, Compro XL-R 68, Compro XL-S 32, Compro XL-S 46, Compro XL-S 68
Quincy	Quin-Cip-32, Quin-Cip-68, Quin-Syn, Quin-Syn+, Quin-Syn PG, Quin-Syn IV
Shell	Corena S3 R 46, Corena S4 R-46, Corena S5 R 46, Corena S2 P 68
Sullair	SRF II/4000, SRF II/8000, Sullube 32
Total	Dacnis 32, Dacnis 46, Dacnis 68, Dacnis LD-32, Dacnis LD-46, Dacnis LD-68, Dacnis SE-46, Dacnis SE-68, Davnis SH-32, Dacnis SH-46, Dacnis SH-68

Proprietà tipiche

Proprietà*	Aero XL 32	Aero XL 46	Aero XL 68	Aero XL 100	Aero XL 150
Grado ISO	32	46	68	100	150
Viscosità cSt @ 40°C	32	44	64	100	145
Viscosità cSt @ 100°C	5,72	7,17	9,57	14,04	18,88
Indice di viscosità	119	123	130	142	147
Punto di scorrimento (°C)	-57	-54	-52	-49	-47
Punto di infiammabilità (°C) (cSt)	246	254	254	254	255
Gravità specifica	0,87	0,86	0,86	0,87	0,87
Prova FZG - stadi	12+	12+	12+	12+	12+
Corrosione strisce di rame, 100°C per 3 ore	1a	1a	1a	1a	1s
RPVOT (min)	2.782	2.712	2.744	2.765	2.755
Prova ruggine	Superata	Superata	Superata	Superata	Superata
Prova schiuma, Sequenza I	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Prova schiuma, Sequenza II	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0
Prova schiuma, Sequenza III	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
Tel. (+39) 071.7950558 | www.renox.com | renox@renox.com