RNX
ULTRA

GRASSI LUBRIFICANTI

Distributore Italia
RENOX®
lubrificanti & additivi

Via del Bosco, 12
60012 - Trecastelli (AN)
www.renox.com
renox@renox.com
tel. +39 071-7950558

Made in EU

LITHIUM EP 2

MULTIUSO · ANTI CORROSIONE · EP ESTREMA PRESSIONE

USO GENERALE
VELOCITÀ MEDIE

Grasso lubrificante con addensante al litio a base di olio minerale. Il grasso contiene antiossidanti, inibitori della corrosione e additivi EP/AW.

Il prodotto è un tipico grasso EP multiuso che può essere utilizzato in numerose applicazioni entro determinati intervalli di temperatura. Il grasso lubrificante offre stabilità, capacità di carico e protezione dalla corrosione, che lo rendono adatto a cuscinetti con carichi elevati nonché ad ambienti umidi.

APPLICAZIONI:

Lithium EP 2 è un grasso multiuso di alta qualità che può essere utilizzato in applicazioni industriali e automotive. Grazie al valore di viscosità dell'olio di base, questo grasso è raccomandato soprattutto per applicazioni a medie velocità. Può essere applicato con una pompa per grasso e in sistemi centralizzati ad alta pressione.

APPROVAZIONI E SPECIFICHE: - ISO 12924: L-XBCIB2 - DIN 51502: KP2K-20

Da -20°C a +130°C



Disponibile nei formati: Cartuccia 400 gr - Barattolo 1 kg - Tanica 5 kg - Tanica 18 kg - Fusto 180 kg

LITHIUM EP 3

MULTIUSO · ANTI CORROSIONE · EP ESTREMA PRESSIONE

USO GENERALE
VELOCITÀ MEDIE

Grasso lubrificante con addensante al litio a base di olio minerale. Il grasso contiene antiossidanti, inibitori della corrosione e additivi EP/AW.

Il prodotto è un tipico grasso EP multiuso che può essere utilizzato in numerose applicazioni entro determinati intervalli di temperatura. Il grasso lubrificante offre stabilità, capacità di carico e protezione dalla corrosione, che lo rendono adatto a cuscinetti con carichi elevati nonché ad ambienti umidi.

APPLICAZIONI:

Lithium EP 3 è un grasso multiuso di alta qualità che può essere utilizzato in applicazioni industriali e automotive. Grazie al valore di viscosità dell'olio di base, questo grasso è raccomandato soprattutto per applicazioni a medie velocità. Può essere applicato con una pompa per grasso.

APPROVAZIONI E SPECIFICHE: - ISO 12924: L-XBCIB3 - DIN 51502: KP3K-20

Da -20°C a +130°C



Disponibile nei formati: Cartuccia 400 gr - Barattolo 1 kg - Tanica 5 kg - Tanica 18 kg - Fusto 180 kg

LITHIUM EP 00

ANTI CORROSIONE · BASSE TEMPERATURE · LUBRIFICAZIONE CENTRALE

GRASSO SEMIFLUIDO
PER SISTEMI AUTOMATICI

Grasso lubrificante con addensante al litio a base di olio minerale a bassa viscosità. Il grasso contiene antiossidanti, inibitori della corrosione e additivi AW. L'addensante al litio, in combinazione con l'olio a bassa viscosità, fornisce un'ottima mobilità a basse temperature e in sistemi di lubrificazione centralizzati. Il grasso offre un'ottima protezione dalla corrosione e un'ampia gamma di temperature operative.

RNX ULTRA Lithium EP 00 è un grasso di alta qualità che può essere utilizzato in applicazioni industriali e automotive.

La consistenza e la viscosità dell'olio di base lo rendono adatto all'uso in sistemi di lubrificazione centralizzati che richiedono un grasso fluido o semifluido.

APPROVAZIONI E SPECIFICHE: - ISO 12924: L-XE(F)CCA00 - DIN 51502: KP00K-50
- MAN 283 Li-P 00/000 - MB 264.0 (DBL 6833)

Da -50°C a +120°C (Max +130°C)



Disponibile nei formati: Barattolo 1 kg - Tanica 5 kg - Tanica 18 kg - Fusto 180 kg

LITHIUM EP 2 + MOS2

CARICHI PESANTI · MULTIUSO · ANTI CORROSIONE · EP ESTREMA PRESSIONE

GRASSO FORMULATO
CON MOLIBDENO

Grasso lubrificante addensato al litio a base di olio minerale. Il grasso contiene antiossidanti, inibitori della corrosione, additivi EP/AW e MOS2 in caso di perdita del film lubrificante.

Il prodotto è un tipico grasso EP multiuso che può essere utilizzato in varie applicazioni entro determinati limiti di temperatura. Il grasso lubrificante offre stabilità, capacità di carico e protezione dalla corrosione, che lo rendono adatto per cuscinetti con carichi elevati.

APPLICAZIONI:

Lithium EP 2 + MOS2 è un grasso multiuso di alta qualità che può essere utilizzato sia in applicazioni industriali che automotive. Grazie all'additivazione del lubrificante solido, il grasso è adatto per un'ampia gamma di cuscinetti lisci e volventi e guide lineari; è necessario verificare la compatibilità con il sistema di lubrificazione centralizzata.

APPROVAZIONI E SPECIFICHE: - ISO 12924: L-XBCEB2 - DIN 51502: KPF2K-20

Da -20°C a +130°C



Disponibile nei formati: Barattolo 1 kg - Tanica 5 kg - Tanica 18 kg - Fusto 180 kg

LITHIUM COMPLEX EP 2

MULTIUSO · ANTI CORROSIONE · EP ESTREMA PRESSIONE · ALTE TEMPERATURE

GRASSO PER MOVIMENTO
TERRA E INDUSTRIA

Grasso lubrificante con addensante al litio complesso a base di olio minerale. Il grasso contiene antiossidanti, inibitori della corrosione e additivi EP/AW.

Il grasso al litio complesso rende il prodotto adatto per l'applicazione in un ampio intervallo di temperature, prolungando gli interventi di lubrificazione e migliorando le prestazioni in intervalli termici compresi tra 70 e 140°C (150°C per un breve periodo). Grazie al suo alto grado di stabilità meccanica, è adatto anche in presenza di vibrazioni.

APPLICAZIONI:

Macchinari per la lavorazione di carta e tessuti, cuscinetti, comprese condizioni con carichi pesanti e ambienti umidi. Raccomandato soprattutto per applicazioni a basse e medie velocità. Può essere utilizzato in sistemi di lubrificazione centralizzati ad alta pressione.

APPROVAZIONI E SPECIFICHE: - ISO 12924: L-XBDHB2 - DIN 51502: KPX2N-30

Da -30°C a +150°C (Max +160°C)



Disponibile nei formati:
Cartuccia 400 gr - Lube Shuttle 400 gr - Barattolo 1 kg - Tanica 18 kg - Fusto 180 kg

LITHIUM COMPLEX EP 2 HD

ANTI CORROSIONE · EP ESTREMA PRESSIONE · CARICHI PESANTI · ALTE TEMPERATURE · RESISTENTE ALL'ACQUA

GRASSO PER APPLICAZIONI ESTREME

Grasso lubrificante al litio complesso a base di una miscela di olio minerale e polimeri. Il grasso contiene antiossidanti, inibitori della corrosione e additivi EP/AW.

Il grasso al litio complesso, insieme alla miscela di olio di base e polimeri, rende il prodotto adatto per applicazioni ad alte temperature, cuscinetti con carichi elevati e ambienti umidi e corrosivi. La struttura del grasso complesso assicura inoltre un elevato grado di stabilità meccanica. Ciò migliora le prestazioni e riduce la frequenza degli interventi di lubrificazione. Il pacchetto di additivi al bismuto specificamente sviluppato conferisce al grasso un'elevata capacità di carico e un'ottima protezione contro l'usura.

APPLICAZIONI:

Lithium Complex EP 2 HD è un prodotto moderno ad alte prestazioni adatto per numerose applicazioni di cuscinetti a movimento lento dell'industria pesante.
Il prodotto è la scelta ideale per applicazioni con cuscinetti con carichi elevati ad alte temperature.

APPROVAZIONI E SPECIFICHE: - ISO 12924: L-XC(F)DIB2 - DIN 51502: KP2N-30

Da -30°C a +140°C (Max +180°C)



Disponibile nei formati: Cartuccia 400 gr - Barattolo 1 kg - Tanica 5 kg - Tanica 18 kg - Fusto 180 kg