CHAINXT-SPIRAL

Lubrificante per congelamento a spirale e congelatori rapidi

DESCRIZIONE

ChainXT-Spiral è un lubrificante avanzato per catene di grado alimentare formulato per l'uso in tunnel di congelamento a spirale e congelatori rapidi.

ChainXT-Spiral fornisce un'eccezionale protezione dall'usura sia a temperature ambientali che basse.

Inoltre, ChainXT-Spiral è un lubrificante alimentare (H-1) e soddisfa i requisiti per il contatto accidentale con gli alimenti.

APPLICAZIONI

- Congelatori a spirale
- Congelatori rapidi

VANTAGGI

- Formulazione Food Grade (H-1)
- Eccellente fluidità alle basse temperature
- Eccellente protezione dall'usura
- Protegge da ruggine e corrosione
- Formulato per aderire alla catena
- Resiste alla contaminazione dell'acqua

SPECIFICHE

Proprietà	ChainXT-Spiral
Viscosità @ 40°C (cSt)	22
Viscosità @ 100°C (cSt)	4,8
Indice di viscosità	142
Punto di scorrimento (°C) (cSt)	-65
Punto di infiammabilità (°C) (cSt)	188
Peso specifico @ 15°C	0,85
Prova ruggine (acqua distillata/salina)	superata/superata
Corrosione su rame, 100°C per 3 ore	1a

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl
Via del Bosco, 12
60012 Trecastelli (AN) Italy

(+39) 071 7950558
www.renox.com
renox@renox.com