COUPLING GREASE™

GRASSO SINTETICO PER GIUNTI (CON SYNSLIDE®)



Coupling Grease è un grasso al litio complesso ad alta resistenza di pellicola che fornisce un'eccellente resistenza alla separazione dell'olio dalle elevate forze centrifughe generate dai giunti.

DESCRIZIONE

Formulato con oli sintetici ad alta viscosità e polimeri sintetici adesivi con l'aggiunta di Synslide, l'additivo proprietario Royal Purple, Coupling Grease assicura la robustezza e la resistenza di pellicola necessarie per proteggere da carichi pesanti e forze centrifughe elevate.

LA TECNOLOGIA ADDITIVA SYNSLIDE® FA LA DIFFERENZA!

Gli oli sintetici consentono a Royal Purple di produrre lubrificanti di qualità superiore, ma è la tecnologia additiva Synslide di Royal Purple che conferisce eccezionali vantaggi prestazionali ai lubrificanti EP di Royal Purple.

La tecnologia di additivazione Synslide® va davvero al di là del sintetico, fornendo una protezione eccezionale oltre le condizioni limite di lubrificazione tipicamente causate da condizioni di carichi elevati, bassa velocità e/o carichi d'urto (shock).

La pellicola proprietaria migliora notevolmente la lubrificazione e riduce l'usura, aumentando sia lo spessore sia la resistenza della pellicola d'olio e contribuendo a prevenire il contatto tra parti metalliche. Synslide® non è corrosivo, respinge l'acqua dalle superfici metalliche e eccelle nella protezione degli impianti in ambienti bagnati: Inoltre rende più resistente l'olio contro gli effetti dannosi del calore che ne provoca l'ossidazione.

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
Tel. (+39) 071.7950558 | www.renox.com | renox@renox.com

COUPLING GREASE™

GRASSO SINTETICO PER GIUNTI (CON SYNSLIDE®)

VANTAGGI

- Alta resistenza di pellicola.
- Ottima adesione.
- Eccezionale stabilità all'ossidazione.
- Ottima protezione contro la corrosione.
- Maggiore protezione contro carichi d'urto.

PROPRIETÀ TIPICHE

Proprietà tipiche*	Metodo	Grado NLGI 1
Tipo di addensante		Litio complesso
Viscosità	D445	
cSt @ 40°C		2995
cSt @ 100°C		112
Indice di viscosità	D2270	108
Corrosione rame	D4048	Superata
Prova penetrazione del cono	D2596	355-385
Punto di goccia, °C	D566	228
Prova 4 sfere EP	D2596	400

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
Tel. (+39) 071.7950558 | www.renox.com | renox@renox.com