# VPO

## Olio per pompe a vuoto

## DESCRIZIONE

VPO è un olio per pompe a vuoto formulato per l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni. La formula di VPO è estremamente stabile, caratterizzata da una volatilità molto bassa e da un'eccezionale stabilità chimica. Ciò aiuta a garantire una potenza di vuoto e una prolungata durata del fluido.

## APPLICAZIONI

- Pompe a vuoto rotative a palette.
- Pompe a vuoto ad anello liquido.
- Pompe a vuoto alternative.
- Pompe a vuoto centrifughe.
- Pompe a vuoto rotative a vite.
- Pompe a lobi e a ingranaggi.

## VANTAGGI

- Assicura una prolungata durata del fluido.
- Vanta un'eccezionale protezione dall'usura.
- Dispone di ottime proprietà di separazione dell'acqua.
- Ha una volatilità estremamente bassa.
- Oppone resistenza alle sostanze contaminanti.
- Offre un'eccellente protezione contro la ruggine e la corrosione.

## SPECIFICHE

| Proprietà | VPO-22 | VPO-32 | VPO-46 | VPO-68 | VPO-100 | VPO-150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viscosità @ 40°C (cSt) | 22 | 31 | 44 | 64 | 95 | 145 |
| Viscosità @ 100°C (cSt) | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,4 | 11,3 | 15,9 |
| Indice di viscosità | 117 | 110 | 97 | 99 | 105 | 115 |
| Punto di scorrimento (°C) (cSt) | -51 | -48 | -46 | -44 | -42 | -38 |
| Punto di infiammabilità (°C) (cSt) | 206 | 214 | 221 | 232 | 241 | 271 |
| Corrosione del rame, 100°C per 3 ore | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Demulsività @ 54°C (15 min) | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 | 40/40/0 |
| Peso specifico @ 15°C | 0.849 | 0.859 | 0.862 | 0.871 | 0.871 | 0.882 |
| Prova ruggine (acqua distillata/salata) | superata/ superata | superata/ superata | superata/ superata | superata/ superata | superata/ superata | superata/ superata |

RENOX lubrificanti & additivi
Renox srl
Via del Bosco, 12 | 60012 Trecastelli (AN) Italy
www.renox.com
renox@renox.com
(+39) 071 7950558
(+39) 071 7952727