DEACON®



SCHEDA TECNICA

103-L

Descrizione:

Spray liquido trasparente usato per accelerare la velocità di polimerizzazione di alcuni sigillanti termoreattivi Deacon. Non raccomandato per temperature superiori a 316ºC (600ºF).

Durata:

Due anni in contenitori chiusi.

Istruzioni:

Dopo aver applicato il sigillante Deacon su una flangia, una guarnizione o un filetto, spruzzare Deacon 103-L sul sigillante, montare il giunto ed iniziare l'esposizione al calore. È possibile seguire le normali procedure di avvio o applicare il calore seguendo i tempi di polimerizzazione raccomandati:

120°C	2-3 ore
200°C	30-60 minuti

Nota:

Deacon 103-L accelera il processo di polimerizzazione, ma deve essere utilizzato insieme al calore (minimo 65ºC/150ºF). Deacon 103-L non attiva il materiale sigillante in assenza di calore.

Disponibile anche in polvere (Deacon 103-P).

Confezioni:

Bottiglia spray da 60 ml, consigliabile. Altre confezioni disponibili su richiesta.

PER USO INDUSTRIALE ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DI PERSONALE SPECIALIZZATO.
PER TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA, LE INFORMAZIONI TECNICHE E LA GARANZIA, CONSULTARE LE SCHEDE DI SICUREZZA PRIMA DELL'USO. **NON UTILIZZARE IN APPLICAZIONI NUCLEARI.**

Declinazione di responsabilità: le informazioni e raccomandazioni di Jet-Lube LLC / Deacon riguardanti questi prodotti sono basate su test di laboratorio, feedback dei clienti, ed esperienza e per noi sono vere ed accurate. Poiché le condizioni di utilizzo sono al di fuori del controllo di Jet-Lube LLC / Deacon, l'azienda non si assume la responsabilità per danni causati da questo prodotto al di fuori dalla sostituzione del prodotto stesso o rimborso del prezzo di acquisto. La responsabilità per determinare se il prodotto è adatto o meno rimane solo all'acquirente. Jet-Lube LLC / Deacon raccomanda di verificare il prodotto prima dell'uso. Questo prodotto è destinato ad una riparazione temporanea e nessun agente, rappresentante o dipendente della società è autorizzato a modificare questa disposizione relativa alle merci consegnate, vendute, consegnate come campioni o altro.

Disclaimer: The information & recommendations of Jet-Lube LLC / Deacon concerning these products is based upon laboratory tests, customer feedback, and experience and to the best of our knowledge and belief are true and accurate. As the conditions of use are beyond the control of Jet-Lube LLC / Deacon, the company assumes no liability for damage caused by this product other than the replacement of the product or refund of the purchase price. The responsibility for determining whether or not the product is suitable for use rest solely with the purchaser. Jet-Lube LLC / Deacon recommends that the product be tested prior to use. This product is intended for a temporary repair and no agent, representative or employee of the company is authorized to alter this provision which relates to goods delivered, whether sold, delivered as samples or otherwise.

RENOX® lubrificanti & additivi

Renox srl
Via del Bosco, 12
60012 - Trecastelli (AN)
Italy

tel. (+39) 071 7950558

renox@renox.com
www.renox.com