CA EP 2

GRASSO LUBRIFICANTE CON ADDENSANTE AL CALCIO ANIDRO



CA EP 2 è un grasso lubrificante con addensante al calcio anidro a base di olio minerale. Il grasso contiene antiossidanti, inibitori della corrosione e additivi EP/AW.

Grazie all'addensante e alla speciale miscela di oli di base, il prodotto è adatto alla lubrificazione di cuscinetti a sfera e a rullo che operano in ambienti umidi e corrosivi e che sono sottoposti a carichi medi. Il grasso lubrificante ha un'eccellente adesione e resistenza all'acqua.

CA EP 2 è un grasso multiuso di alta qualità che può essere utilizzato in applicazioni industriali e automobilistiche.

VANTAGGI

- Eccellente resistenza all'acqua
- Ottima protezione dalla corrosione
- Ampia gamma di utilizzo

APPROVAZIONI E SPECIFICHE

- ISO 12924: L-XC(F)CIB2
- DIN 51502: KP2K-30

PROPRIETÀ TIPICHE

Addensante		Calcio anidro
Fluido di base		Olio minerale
Texture		Liscia
Colore	Visivo	Giallo ocra
Tipo NLGI	ASTM D 217	2
Punto di goccia	IP 396	> 140°C
Viscosità olio di base @ 40°C	ASTM D 7152	220 mm^2/s
Viscosità olio di base @ 100°C	ASTM D 7152	15 mm^2/s
Penetrazione 60 colpi	ISO 2137	265 - 295
Carico di saldatura 4 sfere	DIN 51350:4	3000 N
Resistenza all'acqua @ 90°C	DIN 51807:1	0
Lavaggio con acqua @ 79°C	ISO 11009	< 10%
Emcor acqua salina	ISO 11007	≤ 2 - 2
Pressione di flusso a -30°C	DIN 51805	< 1400 mbar
FE9 (B/130°C/6000rpm/1500N)	DIN 51821	F50 ≥ 100 h
Densità	IP 530	920 kg/m^3
Intervallo termico		da -30°C a +130°C

MULTIUSO

ANTI CORROSIONE

EP ESTREMA PRESSIONE

RESISTENTE ALL'ACQUA

Queste informazioni si basano sui dati di produzione attuali, possono variare entro determinate tolleranze e sostituiscono quelle delle precedenti edizioni.
L'intervallo di temperatura ha solo valore indicativo. Le informazioni e i dati sono soggetti a modifica senza preavviso

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
Tel. (+39) 071.7950558 | www.renox.com | renox@renox.com