GAS ENGINE OIL
Low Ash 40

Olio per motori a gas con ridotto TBN



Olio lubrificante per motori a gas a 4 tempi, formulato con oli base selezionati di elevata qualità e un pacchetto di additivi specifici.

Gas Engine Oil Low Ash 40 è studiato per garantire un'efficace lubrificazione e protezione dei motori alimentati a gas con basso contenuto di zolfo.

VANTAGGI

- Efficace riduzione dei depositi carboniosi nella camera di combustione e sulle valvole.
- Riduzione della rumorosità del motore durante il funzionamento.
- Elevata stabilità ossidativa anche in condizioni di esercizio prolungato.
- Elevata capacità di neutralizzazione degli acidi derivanti dalla combustione.
- Spiccate proprietà detergenti e disperdenti per il mantenimento della pulizia interna del motore.
- Buona protezione antiusura dei componenti meccanici.
- Ottima filtrabilità, anche in presenza di contaminanti e a basse temperature.
- Basso contenuto di fosfati che contribuisce a prolungare la vita utile del catalizzatore.

APPLICAZIONI

- **Campo di applicazione:** motori a gas a 4 tempi, che richiedono una bassa capacità di neutralizzazione degli acidi (basso TBN).
- **Tipologia di combustibile:** motori a gas naturale, gas da biomassa o gas di discarica.

L'uso Gas Engine Oil Low Ash 40 contribuisce ad allungare la durata e a ridurre i costi di manutenzione, poiché consente di prolungare gli intervalli di cambio dell'olio.

PROPRIETÀ TIPICHE*

Proprietà	LA 40
Densità a 15 °C, kg/l	0,894
Viscosità 40 °C, mm²/s	143,00
Viscosità 100 °C, mm²/s	14,70
Indice di viscosità	102
Punto di infiammabilità COC, °C	254
Punto di scorrimento, °C	-21
Numero di basicità totale (TBN), mg KOH/g	5,1
Indice di acidità, mgKOH/g	1,84
Ceneri solfatate, %	0,45

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com