RENOX

MAX FLEET

Olio motore per mezzi pesanti



Max Fleet è un olio *"Heavy Duty"* per motori a benzina e diesel, formulato con oli base raffinati con solvente e un pacchetto di additivi accuratamente bilanciati.

VANTAGGI

- Elevata azione detergente, che previene la formazione di depositi all'interno del motore.
- Eccellente potere disperdente, che impedisce la precipitazione dei residui e la formazione di morchie.
- Ottima protezione contro corrosione e formazione di schiuma.
- Indice di viscosità elevato e stabile nel tempo.
- Elevata protezione antiusura, con significativa riduzione dell'usura di fasce elastiche e canne dei cilindri.

APPLICAZIONI

Motori a benzina e diesel, sia aspirati che turbo, di mezzi pesanti, veicoli commerciali, flotte aziendali e motori navali.

Indicato in condizioni di esercizio gravose e per utilizzo durante tutto l'anno. Grazie allo specifico sistema di additivazione, è adatto anche all'impiego con carburanti caratterizzati da contenuti di zolfo relativamente elevati.

Compatibile con motori Euro 4 ed Euro 5.

SPECIFICHE

- ACEA E7
- API CI-4 / SL
- Allison C3
- Cat ECF-1-a / ECF-2, TO-2
- Cummins CES 20077 / 20078
- Detroit Diesel 93K215
- Deutz DQC III-18
- DTFR 15B110
- Global DHD-1
- JASO DH-1
- Mack EO-M Plus / EO-N
- MAN M 3275-1
- MB 228.3
- MTU Type 2
- Renault VI RLD-2
- Volvo VDS-3
- ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

PROPRIETÀ TIPICHE*

Proprietà	15W-40
Densità @ 15 °C, kg/l	0,869
Viscosità @ -20 °C, mPa.s	6300
Viscosità @ 40 °C, mm²/s	115,00
Viscosità @ 100 °C, mm²/s	15,10
Indice di viscosità	136
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-36
Numero basicità totale, mgKOH/g	11,1
Ceneri solfatate, %	1,43

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com