RENOX

MULTITECH



Olio motore ad alte prestazioni ed elevata protezione

MultiTech è un olio motore formulato con basi sintetiche e minerali raffinate con solventi di alta qualità, e con l'aggiunta di una selezione ben bilanciata di additivi.

VANTAGGI

- Elevato e stabile indice di viscosità.
- Rapido avviamento a freddo.
- Elevata resistenza all'ossidazione.
- Buone proprietà detergenti e disperdenti.
- Film lubrificante sicuro a temperature elevate.
- Efficace protezione contro usura, corrosione e formazione di schiuma.

APPLICAZIONI

Motori a benzina e diesel, con o senza turbocompressore, installati su autovetture e veicoli commerciali leggeri.

SPECIFICHE *(livello prestazionale)*

- ACEA A3/B4
- API SP / CF
- MB 229.3
- PSA B71 2300
- Renault RN0700 / RN0710
- VW 501.01 / 505.00

PROPRIETÀ TIPICHE*

Proprietà	10W-40
Densità @ 15 °C, kg/l	0,865
Viscosità @ -25 °C, mPa.s	5400
Viscosità @ 40 °C, mm²/s	97,10
Viscosità @ 100 °C, mm²/s	14,80
Indice di viscosità	159
Punto di infiammabilità COC, °C	234
Punto di scorrimento, °C	-39
Numero basicità totale, mgKOH/g	10,4
Ceneri solfatate, %	1,32

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com