RENOX

SynTHOR 4T

Olio motore sintetico per moto 4T



Olio motore sintetico di nuova generazione per moto a quattro tempi, formulato con oli base sintetici di alta qualità e additivi bilanciati appositamente sviluppati.

Messo a punto e testato in collaborazione con i principali produttori di motocicli, garantisce ottime prestazioni sul campo.

VANTAGGI

- Elevato e stabile indice di viscosità.
- Caratteristiche di attrito ottimali.
- Eccellente protezione contro usura, corrosione e formazione di schiuma.
- Ottime proprietà detergenti e disperdenti.

APPLICAZIONI

Questo olio è stato specificamente progettato per la lubrificazione di motori di moto a quattro tempi, prevenendo fenomeni di slittamento, incollaggio e/o cambiata irregolare delle frizioni multidisco a bagno d'olio.

SPECIFICHE

Livello prestazionale

- API SP
- JASO MA2

PROPRIETÀ TIPICHE*

Proprietà	10W-40	15W-50	20W-50
Densità @ 15 °C, kg/l	0,851	0,854	0,854
Viscosità @ -25°C, mPa.s	3020		
Viscosità @ -20°C, mPa.s		2300	
Viscosità @ -15°C, mPa.s			1340
Viscosità @ 40 °C, mm²/s	86,00	118,00	118,00
Viscosità @ 100 °C, mm²/s	14,20	18,70	18,70
Indice di viscosità	171	178	178
Punto di infiammabilità COC, °C	240	244	244
Punto di scorrimento, °C	-39	-33	-33
Numero basicità totale, mgKOH/g	7,1	7,1	7,1
Ceneri solfatate, %	0,82	082	0,82

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com