RENOX ULTRA VRX

Olio motore sintetico per auto racing



Ultra VRX è un olio motore completamente sintetico, sviluppato con basi sintetiche selezionate di altissima qualità e ad elevato indice di viscosità naturale, arricchite da additivi bilanciati e all'avanguardia.

VANTAGGI

- Bassissima tendenza all'evaporazione.
- Elevato e stabile indice di viscosità.
- Buona resistenza al taglio.
- Alta protezione dalla degradazione del lubrificante.
- Film lubrificante sicuro a basse e altissime temperature.
- Ottime proprietà detergenti e disperdenti.
- Massima protezione contro usura, corrosione e formazione di schiuma.

APPLICAZIONI

- Auto da corsa che richiedono massime performance.

La sua qualità è stata testata e confermata nelle situazioni più estreme, soprattutto nelle gare.

SPECIFICHE *(livello prestazionale)*

- ACEA A3/B4
- API SN / CF

PROPRIETÀ TIPICHE*

Proprietà	5W-50	10W-60
Densità @ 15 °C, kg/l	0,849	0,854
Viscosità @ -30 °C, mPa.s	5960	
Viscosità @ -25 °C, mPa.s		6050
Viscosità @ 40 °C, mm²/s	106,00	164,00
Viscosità @ 100 °C, mm²/s	17,70	23,10
Indice di viscosità	185	170
Punto di infiammabilità COC, °C	230	242
Punto di scorrimento, °C	-45	-45
Numero basicità totale, mgKOH/g	10,3	10,3
Ceneri solfatate, %	1,18	1,18
HTHS, mPa.s	4,59	5,56
Noack, %	11,1	4,8
Fosforo, mg/kg	1350	1350
Zinco, mg/kg	1500	1500

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com