RENOX

ULTRECH ES

Olio motore sintetico Ester Fortified



Ultrech ES è un olio motore sintetico universale con tecnologia *Ester Fortified*.

Sviluppato secondo le più recenti tecnologie, è stato formulato con oli base selezionati ad elevato indice di viscosità naturale e un pacchetto bilanciato di additivi all'avanguardia.

VANTAGGI

- Indice di viscosità elevato e altamente stabile.
- Eccellente resistenza al taglio.
- Rapido avviamento a freddo.
- Film lubrificante sicuro anche a temperature molto elevate.
- Ridotta formazione di ceneri da combustione.
- Ottime proprietà detergenti e disperdenti.
- Protezione superiore contro usura, corrosione e formazione di schiuma.

APPLICAZIONI

- Motori di autovetture e veicoli commerciali *(particolarmente indicato per versioni a benzina e diesel, con o senza turbocompressore)*.

SPECIFICHE *(livello prestazionale)*

- ACEA C3
- API SN / CF
- BMW Longlife-04
- Fiat 9.55535-S2
- Ford M2C917-A
- GM dexos 2
- MB 229.31 / 226.5
- Renault RN0700 / RN0710
- VW 505.00 / 505.01

PROPRIETÀ TIPICHE*

Proprietà	5W-40
Densità @ 15 °C, kg/l	0,851
Viscosità @ -30 °C, mPa.s	4660
Viscosità @ 40 °C, mm²/s	92,10
Viscosità @ 100 °C, mm²/s	15,90
Indice di viscosità	180
Punto di infiammabilità COC, °C	216
Punto di scorrimento, °C	-42
Numero di base totale, mgKOH/g	7,7
Ceneri solfatate, %	0,80

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com