ULTRECH P

Olio motore sintetico "Mid SAPS"



Ultrech P è un olio motore sintetico universale Fuel Economy *"mid SAPS"* che permette intervalli di cambio olio estesi.

Sviluppato secondo le più recenti tecnologie, è formulato con basi sintetiche selezionate e un pacchetto di additivi di ultima generazione.

VANTAGGI

- Minore consumo di carburante.
- Compatibilità con i catalizzatori moderni.
- Rapido avviamento a freddo.
- Film lubrificante sicuro anche a temperature elevate.
- Intervalli di cambio olio prolungati.
- Ottime proprietà detergenti e disperdenti.
- Protezione superiore contro usura, corrosione e formazione di schiuma.

APPLICAZIONI

- Motori a benzina e diesel di autovetture e veicoli commerciali, con o senza turbocompressore.

Il ridotto contenuto di SAPS ne consente l'impiego in veicoli dotati di catalizzatori di ultima generazione a tre vie e filtri antiparticolato diesel (DPF).

SPECIFICHE

- ACEA C2
- API SP
- Fiat 9.55535-GS1/DS1
- PSA B71 2312 / 2302

PROPRIETÀ TIPICHE*

Proprietà	0W-30
Densità @ 15 °C, kg/l	0,845
Viscosità @ -35 °C, mPa.s	6030
Viscosità @ 40 °C, mm²/s	51,80
Viscosità @ 100 °C, mm²/s	9,90
Indice di viscosità	180
Punto di infiammabilità COC, °C	220
Punto di scorrimento, °C	-48
Numero di base totale, mgKOH/g	11,2
Ceneri solfatate, %	0,75

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

RENOX lubrificanti & additivi

Renox srl | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com