# RENOX

# ULTRECH

## *Olio motore sintetico ad alte prestazioni*




Olio motore sintetico ad alte prestazioni e a ridotto consumo di carburante, formulato secondo le più recenti tecnologie.

Realizzato con oli base sintetici accuratamente selezionati e un bilanciato pacchetto di additivi all'avanguardia, Ultrech è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in un'ampia gamma di condizioni operative.

## VANTAGGI

- Ridotto consumo di carburante.
- Compatibilità con i catalizzatori di ultima generazione.
- Eccellente fluidità a basse temperature per un rapido avviamento a freddo.
- Film lubrificante stabile e sicuro anche ad elevate temperature di esercizio.
- Contenuto medio di SAPS.
- Intervalli di cambio olio prolungati.
- Elevate proprietà di detergenza e di capacità di dispersione.
- Protezione ottimale contro usura, corrosione e formazione di schiuma.

## APPLICAZIONI

Olio motore universale a basso consumo di carburante, raccomandato per motori a benzina e diesel, con o senza turbocompressore, installati su autovetture e veicoli commerciali.

Ultrech contribuisce a prolungare la durata dei filtri antiparticolato FAP/DPF e, grazie alla sua speciale formulazione, il prodotto è idoneo a soddisfare i requisiti delle specifiche VW 504.00 / 507.00 (VW LongLife III).

## SPECIFICHE

- ACEA C3
- API SQ
- BMW Longlife-04
- MB 229.52 / 229.51 / 229.31
- Opel OV 040 1547 - D30 / G30
- Porsche C30
- VW 504.00 / 507.00

## PROPRIETÀ TIPICHE*

| Proprietà | 5W-30 |
|---|---|
| **Densità a 15 °C, kg/l** | 0,854 |
| **Viscosità -30 °C, mPa.s** | 5860 |
| **Viscosità 40 °C, mm²/s** | 69,50 |
| **Viscosità 100 °C, mm²/s** | 12,30 |
| **Indice di viscosità** | 173 |
| **Punto di infiammabilità COC, °C** | 224 |
| **Punto di scorrimento, °C** | -42 |
| **Numero di base totale, mgKOH/g** | 8,8 |
| **Ceneri solfatate, %** | 0,77 |

** le proprietà sono tipiche e possono variare*

RENOX lubrificanti & additivi

**Renox srl** | Via del Bosco, 12 - 60012 Trecastelli (AN) Italy
(+39) 071.7950558 www.renox.com renox@renox.com